Очиститель Q 1924

Тип продукта: **очиститель от остатков клея-расплава**

Характеристики:
Отличная очистка оборудования
Устраняет даже застарелые сильно-закоксовавшиеся остатки клея-расплава (например, на краях клеянки)
Облегчает механическую очистку оборудования
Отличается минимальным количеством испарений
Не содержит органических растворителей

Применение :
- очистка всех видов клеенаносящих систем (от остатков клеев-расплавов на основе ЭВА, полиолефина или каучука)
- очистка клеенаносящих систем перед переходом на другой тип клея-расплава

Технические параметры:

Цвет:	белый
Точка размягчения (Кольцо и Шар):	100 - 110°C
Вязкость (Брукфилд, шпиндель 27):	1 200 – 1 600 mPa-s при 160°C

Указания по использованию

Рекомендуемая рабочая температура:	160 - 190°C
Длительность очистки:	4 – 24 часа, в зависимости от степени загрязнения. Возможно, при сильном загрязнении понадобится неоднократно счищать остатки клея-расплава и очистителя.
Форма поставки:	Гранулы, в мешках по 25 кг
Срок хранения:	Минимум 1 год. Хранить в сухом прохладном месте.
Маркировка	см. Листы безопасности

Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая небрежность.